



افزودنی HSA-110

یک افزودنی دیسپرس کننده و ترکنده برای پایدارسازی پیگمنت های معدنی (مخصوصا تیتان) در پوشش های پایه حلال و بدون حلال استفاده می شود. مناسب برای پوششهای مانند پوشش های صنعتی ، پوشش های خودرویی و پوششهای کوپل کوتینگ.

اطلاعات محصول

جزئیات

ترکیبات : کوپلیمر با گروه های اسیدی

مزایا: این افزودنی قدرت زیادی در کاهش ویسکوزیته در فرآیند آسیاب خمیرهای پیگمنت دارد. همچنین باعث کاهش کدری در رنگهای با رنگدانه معدنی شده و در نتیجه براقیت پوشش را افزایش میدهد.

کاربردها : پوشش های پایه حلال و بدون حلال که شامل پوششهایی بر پایه پلی استر و الکید میباشد.

داده های فنی

واحد	مقدار	کمیت
	مابع زرد کمرنگ	حالت فیزیکی
wt%	48-52	درصد ماده غیر فرار
gr/cm ³	1.03±0.03	دانسیته
mg KOH/gr	40-45	عدد اسیدی

جزئیات

مقدار مصرف توصیه شده:

بر اساس وزن تیتانیوم دی اکساید: ۲-۴٪

بر اساس وزن رنگدانه های معدنی و آلی: ۵-۱۰٪

بر اساس وزن کرین بلک: ۸-۱۰٪

➤ دوز مصرف پیشنهادی فوق کاملا عمومی بوده و مناسب ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات آزمایشگاهی اختصاصی بر روی محصول تعیین می گردد.

دستورالعمل استفاده

برای عملکرد بهینه، افزودنی HSA-110 باید قبل از افزودن رنگدانه ها به پایه آسیاب اضافه شود.



HOBAR
CHEM ARIA

تاریخ:

شماره:

پیوست:



HOBAR
CHEM ARIA

☎ ۰۲۱-۴۴۷۸۷۱۴۰

📠 ۰۹۳۶۴۵۹۱۸۴۹

📧 ۱۴۹۷۷۱۳۱۱۵

🌐 www.hobarchemaria.com

✉ info@hobarchemaria.com

تهران، کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران-کرج

بلوار پژوهش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

ایران، مرکز رشد، ساختمان ۲