

**افزودنی HSA-2722**

این افزودنی باعث کف زدایی (هوازدایی) سریع ترکیبات اپوکسی و پلی یورتان بدون حلال می‌شود. همچنین این محصول می‌تواند به عنوان یک عامل تراز کننده نیز عمل کند و سطحی صاف به پوشش می‌دهد.

**اطلاعات محصول****جزئیات**

ترکیبات : محلول پلیمری سیلوکسانی

مزایا: خاصیت ضدکف و همترازکنندگی

کاربردها: این افزودنی می‌تواند در سیستم‌های رزینی رنگدانه‌دار یا بدون رنگدانه مانند سیستم‌های اپوکسی و پلی یورتان بدون حلال استفاده شود.

**داده های فنی**

کمیت	مقدار	واحد
حالت فیزیکی	مایع شفاف	
درصد ماده غیر فرار	20-25	wt%

**دوز مصرف**

مقدار مصرف توصیه شده: % 0.5-1 براساس وزن کل فرمول

➤ دوز مصرف پیشنهادی فوق کاملاً عمومی بوده و مناسب ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات آزمایشگاهی اختصاصی بر روی محصول تعیین می‌گردد.

**دستورالعمل استفاده**

این افزودنی ضدکف را می‌توان در حین آسیاب و یا در انتهای کار اضافه کرد.