



افزودنی HSA-3030

این ماده یک افزودنی همتراز کننده سیلوکسانی اصلاح شده است که برای سیستم‌های پوششی پایه آب و حلال طراحی شده است.

اطلاعات محصول

جزئیات

ترکیبات : پلی دی متیل سیلیکون اصلاح شده

مزایا:

- بهبود همترازکنندگی سطح
- افزایش مقاومت در برابر خراش و سایش
- جلوگیری از شناور شدن
- بهبود ویژگی‌های ضد انسداد
- به عنوان یک ضد کف و کمک به هوازدایی عمل می‌کند

کاربردها:

پوشش‌های صنعتی پایه آب و حلال بخصوص اسپری

داده های فنی

واحد	مقدار	کمیت
	مایع شفاف	حالت فیزیکی
wt%	10-15	درصد ماده غیر فرار
gr/cm ³	0.87±0.03	دانسیته

دوز مصرف

مقدار مصرف توصیه شده: % 0.1-0.3 بر اساس وزن کل فرمول

➤ دوز مصرف پیشنهادی فوق کاملاً عمومی بوده و مناسب ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات آزمایشگاهی اختصاصی بر روی محصول تعیین می گردد.

دستورالعمل استفاده

می‌تواند در هر مرحله‌ای از فرآیند تولید اضافه شود. وقتی در طول فرآیند پراکنندگی اضافه شود، سرعت ترشوندگی را افزایش می‌دهد.