



افزودنی HSA-333

این ماده یک افزودنی همتراز کننده سیلوکسانی اصلاح شده برای پوشش های حلال پایه ، بدون حلال و آبی مورد استفاده قرار می گیرد. این همتراز کننده در جوهر های چاپ ، سیستم های چسب و همچنین سیستم های پلاستیکی قابل پخت تحت UV مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات محصول

جزئیات

ترکیبات : پلی دی متیل سیلیکون اصلاح شده

مزایا: این افزودنی باعث کاهش شدید کشش سطحی پوشش ها و جوهر های چاپ می شود، بنابراین به ویژه خاصیت تر شوندگی بستر را بهبود می بخشد و از ایجاد حفره جلوگیری می کند. همچنین لغزش و براقیت سطح نیز افزایش میابد.

کاربردها : پوشش های پایه حلال ، بدون حلال ، پایه آب که شامل چسبها و عایقهای پایه پلی یورتانی ، اپوکسی و آکریلاتی، مرکب چاپ صنعتی و در لاکهای پلاستیکی محافظی پخت شده با UV

داده های فنی

واحد	مقدار	کمیت
	مابع شفاف کمی کدر	حالت فیزیکی
wt%	75	درصد ماده غیر فرار
gr/cm ³	0.95±0.05	دانسیتیه

دوز مصرف

مقدار مصرف توصیه شده:

• 0.05-0.3 % بر اساس وزن کل فرمول

• در سیستمهای پایه آب و 1% UV

➤ دوز مصرف پیشنهادی فوق کاملا عمومی بوده و مناسب ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات آزمایشگاهی اختصاصی بر روی محصول تعیین می گردد.

دستورالعمل استفاده

این افزودنی را می توان در هر مرحله از فرآیند تولید به کار برد.

نگهداری و ذخیره سازی

ممکن است در دمای کمتر از ۵ °C ، جدا شدن یا کدورت رخ دهد. تا ۲۰ °C گرم کنید و خوب مخلوط کنید.