



## افزودنی HSA-346

این ماده به عنوان یک افزودنی سیلیکونی برای بهبود ترکندگی سیستم های پایه آب مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب سیلیکونی می تواند کشش سطحی سیستم را تا حد زیادی کاهش دهد، در نتیجه توانایی مرطوبکنندگی و لولینگ قوی را بدون تأثیر بر پوشش مجدد فراهم می کند.

## اطلاعات محصول

### جزئیات

ترکیبات: پلی دی متیل سیلیکون اصلاح شده  
مزایا:

- کاهش قوی در کشش سطحی
- بهبود ترکندگی بستر
- خواص لولینگ و جریان پذیری
- حداقل تثبیت فوم

کاربردها: پوشش های پایه آب

## داده های فنی

واحد	مقدار	کمیت
	مایع شفاف	حالت فیزیکی
wt%	50-55	درصد ماده غیر فرار
gr/cm <sup>3</sup>	0.95±0.05	دانشیه

## دوز مصرف

مقدار مصرف توصیه شده: 0.1-1% بر اساس وزن کل فرمول

➤ دوز مصرف پیشنهادی فوق کاملاً عمومی بوده و مناسب ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات آزمایشگاهی اختصاصی بر روی محصول تعیین می گردد.

## دستورالعمل استفاده

این افزودنی ترجیحاً به فرمولاسیون نهایی اضافه می شود. با این حال، می توان آن را در هر مرحله ای از تولید اضافه کرد.