



### افزودنی HSA-358

یک افزودنی سطحی بر پایه پلی اکریلات است که برای سیستم‌های پوشش پایه حلال و سیستم‌های پلاستیکی پخت محیطی جهت بهبود تراز پذیری. برای سیستم‌های نیمه قطبی تا قطبی

### اطلاعات محصول

#### جزئیات

ترکیبات: محلول کوپلیمر آکریلاتی

مزایا: این افزودنی به عنوان یک افزودنی هم‌تراز کننده و همچنین ضد حفره استفاده می‌شود و در نتیجه برآقیت را افزایش می‌دهد. این افزودنی کشش سطحی را به طور جزئی کاهش می‌دهد و تأثیر منفی بر روی پوشش مجدد و چسبندگی بین لایه‌ها ندارد. همچنین این افزودنی از نظر حرارتی پایدار است.

#### کاربردها:

- صنایع رنگ و پوشش‌ها: بهبود پراکندگی و تثبیت رنگدانه‌ها در رنگ‌های حلال‌پایه و پوشش‌های صنعتی.
- سیستم‌های پلاستیکی دما محیط: رزین‌های اپوکسی و پلی یورتان دو جزئی پلی استر غیر اشباع

### داده‌های فنی

کمیت	مقدار	واحد
حالت فیزیکی	مایع زرد کم‌رنگ	
درصد ماده غیر فرار	48-52	wt%
دانسیته	0.95±0.05	gr/cm <sup>3</sup>

### دوز مصرف

مقدار مصرف توصیه شده: 0.1-1% بر اساس وزن کل فرمول

➤ دوز مصرف پیشنهادی فوق کاملاً عمومی بوده و مناسب‌ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات آزمایشگاهی اختصاصی بر روی محصول تعیین می‌گردد.

### دستورالعمل استفاده

این افزودنی را می‌توان در هر مرحله از فرآیند تولید اضافه کرد. با افزودن در مرحله آسیاب، می‌توان به هوازداپی بهتری دست یافت.