

**افزودنی HSA-530**

این ماده پلیمر آنتی فوم سیلیکونی است که به عنوان ضدکف پلیمری پایه سیلیکونی برای پوشش های حلال پایه و بدون حلال و همچنین عامل رهائش هوا مورد استفاده قرار می گیرد.

**اطلاعات محصول**
**جزئیات**

ترکیبات: محلول ضدکف پلیمری و پلی سیلوکسانی

کاربردها: پوشش های صنعتی و محافظتی، مناسب برای سیستم های رزین اپوکسی

**داده های فنی**

واحد	مقدار	کمیت
	بی رنگ متمایل به کدر	حالت فیزیکی
wt%	5-10	درصد ماده غیر فرار
gr/cm <sup>3</sup>	0.92±0.02	دانسیته

**دوز مصرف**

مقدار مصرف توصیه شده: 0.5-1 % براساس وزن کل فرمول

➤ دوز مصرف پیشنهادی فوق کاملاً عمومی بوده و مناسب ترین دوز مصرف از طریق آزمایشات آزمایشگاهی اختصاصی بر روی محصول تعیین می گردد.

**دستورالعمل استفاده**

برای دستیابی به کف زدایی مطلوب، ضدکف باید در ابتدا و در مرحله آسیاب اضافه شود. در صورت اضافه شدن در مراحل بعدی، باید نیروهای برشی بالاجهت اطمینان از توزیع خوب و یکنواخت اعمال گردد.

➤ ممکن است در دماهای پایین، جداسازی یا کدورت رخ دهد. قبل استفاده تا دمای 30-40°C گرم کنید و هم بزنید.